

HD35EDW1N/2TC – HD35EDLW1N/2TC

“防水タイプ”温度・湿度用無線データロガー

(ケーブル付分離型温度・相対湿度複合プローブ、温度プローブは別売)



温湿度無線データロガー。IP67防水ハウジング仕様。カスタムタイプLCDを搭載(オプションLタイプのみ)。データロガーは、内部メモリに測定値を保存し(22,000データ)、記録したデータを自動的に一定のインターバル、またはオン・デマンドで親機に送信します。

NTC10KΩ温度センサを持つ複合温湿度プローブHP3517TC□□とNTC10KΩ温度センサの温度プローブ用のM12コネクタ付2入力を備えています(複合温湿度プローブを2本接続することは不可)。

露点温度・湿球温度・絶対湿度・混合比・水蒸気分圧が演算できます。

内蔵ブザーによる可聴信号アラーム。ソフトウェアHD35AP-S(ウェブサイトよりダウンロード可能)による設定。内蔵電池による電源供給。フランジHD35.24W(オプション)による壁面またはクランプHD2003.77/40(オプション)による径φ40mmマストへの取付け。屋外設置用の太陽放射保護遮蔽カバー(オプションX, Z)。内蔵アンテナ(※)、オプションで一体型外付アンテナ(オプションW, X)、3mケーブル付外付アンテナ(オプションY, Z)。(※)日本向け(J)はデフォルトで一体型外付アンテナ付。



テクニカルデータ

湿度	
センサ	静電容量型
測定範囲	0~100%RH
分解能	0.1%RH
精度	15~35℃にて: ±1.8%RH: 測定範囲0~85%RH ±2.5%RH: 測定範囲85~100%RH
	上記以外の温度範囲にて: ±(2+1.5%rdg)%
センサ動作温度	-20~+80℃
安定性	1%/年(温湿度範囲全体において)
温度	
センサ	NTC10KΩ(25℃にて)
測定範囲	-40~+105℃
分解能	0.1℃
精度	±0.3℃: 測定範囲0~70℃
	±0.4℃: 上記以外の測定範囲
安定性	0.1℃/年
本体	
無線周波数	J = 915.9~929.7MHz(日本) E = 868MHz(欧州) U = 902~928MHz(米国およびカナダ) 無線周波数は設置する国によって異なります。 ご注文時要指定。
	開放空間にて: 内部アンテナで300m(E, J)/180m(U)、 外部アンテナで>500m(E, J, U) (送信距離は、障害物や悪天候により減少することがあります。)
送信距離	
通信インターバル	1、2、5、10、15、30秒/1、2、5、10、15、30、60分
電源供給	内蔵3.6V塩化チオニルリチウム電池(Li-SOCl ₂)、 充電不可、電池サイズ単2形、 2極Molex 5264コネクタ
電池寿命	約2年(リピータなし、測定インターバル5秒、 通信インターバル30秒にて)
動作条件	-20~+70℃/0~100%RH 結露なきこと
外形寸法	129×80×55mm(プローブと外部アンテナを除く)
重量	約250g
ハウジング材質	ポリカーボネート
保護等級	IP67

プローブ

HP3517TC□□: 複合温湿度プローブ、NTC10KΩ温度センサ、4極M12コネクタ付

ケーブル長: 2 = 2m, 5 = 5m, 10 = 10m
ステム長: TC1=135mm, TC2=150mm, TC3=335mm

TP35N1□/C: 温度プローブ(ステンレス)、NTC10KΩセンサ(25℃にて)、測定範囲-20~+75℃、外形寸法φ5×40mm、4極M12メスコネクタ

ケーブル長: 3 = 3m, 5 = 5m, 10 = 10m

TP35N2□/C: 温度プローブ(ステンレス)、NTC10KΩセンサ(25℃にて)、測定範囲0~75℃、外形寸法φ6×50mm、二重絶縁、4極M12メスコネクタ

ケーブル長: 3 = 3m, 5 = 5m, 10 = 10m

TP35N5□/C: 温度プローブ(ステンレス、突刺タイプ)、NTC10KΩセンサ(25℃にて)、測定範囲-20~+105℃、外形寸法φ4×100mm、4極M12メスコネクタ

ケーブル長: 3 = 3m, 5 = 5m

(注) 温度単一のプローブが接続される時は、湿度測定値はエラーになります。

データロガーご注文コード

HD35ED □ W1N/2TC. □ □

LCD:

記号なし = ディスプレーなし
L = カスタムタイプLCD

アンテナ、太陽放射保護シールド:

W = 一体型外付アンテナ
X = 一体型外付アンテナ、シールド、クランプ
Y = 3mケーブル付外付アンテナ
Z = 3mケーブル付外付アンテナ、シールド、クランプ
(※) 日本向け(J)はデフォルトで一体型外付アンテナ付

無線周波数:

J = 915.9~929.7MHz(日本)
E = 868MHz(欧州)
U = 902~928MHz(米国およびカナダ)、
915~928MHz(オーストラリア)、または
921.5~928MHz(ニュージーランド)に
帯域縮小可